




EVN011



IP20

Teknik özellikler

Konfigürasyon

| | |
|--------------|---|
| modül sayısı | 1 |
|--------------|---|

Temel elektriksel özellikler

| | |
|--------------------------|----------|
| Anma çalışma gerilimi Ue | 230 V |
| Frekans | 50/60 Hz |

Boyutlar

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Kurulan ürünün derinliği | 65 mm |
| Monte edilen ürünün yüksekliği | 90 mm |
| Kurulum yüksekliği | 0 / 1000 m |
| Kurulu ürünün genişliği | 17.5 mm |
| Ray monteli cihazın genişliği (RMD) | 1 modüller |

Uzunluk

| | |
|------------------------------|-------|
| Anahtarlara maksimum uzaklık | 50 mm |
|------------------------------|-------|

Güç

| | |
|---|--------|
| Kısılabilir konvansiyonel trafolar | 300 VA |
| Halojen anahtarlama kapasitesi 230V | 300 W |
| Tüketilen güç | 2.1 W |
| Güç tüketimi (çalışma) | 2.1 W |
| Akkor ampul gücü | 300 W |
| IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı | 0.2 W |
| Konvansiyonel transformatörler | 300 VA |
| Elektronik trafolar | 300 W |

Materyaller

| | |
|-----------------|-----|
| Yüzey görüntüsü | mat |
|-----------------|-----|

Floresan ampul kontrolü

| | |
|---|------|
| Dim edilebilir enerji tasarruflu lambalar | 60 W |
| Dahili balastlı aydınlatma güçlü fluokopak lambalar | 60 W |

LED kontrolü

| | |
|---|---------|
| Dim edilebilir, 230 V retrofit LED lamba sayısı | maks. 8 |
| maksimum LED/CFL lamba sayısı | 8 |
| Dim edilebilir 230 V LED lambalar | 60 W |
| Güç LED | 60 W |

Akkor ampul kontrolü

| | |
|--|-------|
| Akkor lambalarla maksimum güç | 300 W |
| 230 V akkor lambalar ve halojen lambalar | 300 W |

Kurulum, montaj

| | |
|--------------|------------------------|
| Montaj tipi | DIN-Rayı |
| kurulum modu | DIN rayına montaj için |

Bağlantı

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Bağlantı kesiti bükülgen kablo | 1,5 / 6mm ² |
| Bağlantı kesiti rijit kablo | 1,5 / 6mm ² |
| Kablo kesiti (bükülgen) | 1.5...6 mm ² |
| Kablo enine kesiti (rijit) | 1.5...6 mm ² |
| Bağlantı tipi | vidalı terminaller ile |
| Bağlantı tipi | vidalı |

Kablo

| | |
|----------------------|------------|
| Yük kablosu uzunluğu | maks. 50 m |
|----------------------|------------|

Emniyet

| | |
|-------------------------------------|----|
| atishalogenfreeexternallymaintained | No |
|-------------------------------------|----|

Kullanım koşulları

| | |
|--------------------------|-------------|
| çalıştırma sıcaklığı | -10...45 °C |
| Saklama/taşıma sıcaklığı | -25...70 °C |