



TXA310

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Ayrılabilir veri yolu modülü	Hayır
------------------------------	-------

Konfigürasyon

modül sayısı	6
--------------	---

Kontroller ve göstergeler

Butonları aydınlatarak komut verme	10 mA
------------------------------------	-------

Voltaj

Giriş gerilimi	230 V
Giriş gerilimi	230 V AC
Bara üzerinden çalışma gerilimi	21...32 V DC
Sinyal gerilimi	230 V AC

Elektrik akımı

giriş devresi sayısı	10
Girişe göre yoğunluk	34 mA

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	60 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	90 mm
Uzunluk	70 mm
Kurulu ürünün genişliği	106 mm
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)	6 modüller

Uzunluk

Anahtarlara maksimum uzaklık	100 mm
------------------------------	--------

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	0.5 W
---	-------

Materyaller

Renk	taş grisi
Malzeme	plastik

Kurulum, montaj

Montaj tipi	DIN-Rayı
-------------	----------

Bağlantı

Kablo kesiti (bükülgen)	0.75...2.5 mm ²
Kablo enine kesiti (rijit)	0.75...2.5 mm ²

Veri yolu bağlantı ünitesi

bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı

bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları

system

Ekipman

Priz sayısı

0

Emniyet

Koruma indeksi IP

IP20

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

0...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı

-20...70 °C

Kimlik

ana tasarım hattı

KNX