




TYF642F



Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu REG

Fonksiyonlar

Çok fazlı mod farklı harici kondüktörleri anahtarlama için uygundur.

Konfigürasyon

modül sayısı 4

Kontroller ve göstergeler

Operasyon veri yolu olmadan manuel işletim yapılabilir, ör. binanın bulunduğu yerde

buton / push-buton programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile

Temel elektriksel özellikler

Frekans 50/60 Hz

Voltaj

Yardımcı gerilim 230 V AC

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Boyutlar

Derinlik 70 mm

DIN rayından itibaren montaj yüksekliği 63 mm

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 4 modüller

Yükseklik 90 mm

Genişlik 72 mm

Güç

Floresan lambalar ikili devre 2300 W

Tüketilen güç 0.15 W

Güç tüketimi, KNX max. 150 mW

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 3 W

Konvansiyonel transformatörler 1200 VA

Elektronik trafolar 1500 W

Materyaller

Renk açık gri

RAL rengi RAL 7035 - Açık gri

Floresan ampul kontrolü

LED kontrolü

LED	8 kırmızı durum LED ve 3 kırmızı manüel aktüasyon gösterge LED ile
-----	--

Akkor ampul kontrolü

230 V akkor lambalar	2300 W
230 V halojen lambalar	2300 W

Kurulum, montaj

Montaj tipi	DIN-Rayı
-------------	----------

Bağlantı

Kablo kesiti (bükülgen)	0.5...4 mm ²
Veri yolu bağlantı ünitesi	bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
Bağlantı tipi	vidalı terminaller ile
Veri yolu bağlantısı	bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Çıkışların terminal tipi	Vıdalı kafes klemensleri

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları	system
----------------------------------	--------

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
-------------------	------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-25...70 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır)

Kimlik

ana tasarım hattı	KNX
-------------------	-----